

AUTOMATYCZNE BELOWNICE KANAŁOWE

Automaty średnie 30-50 ton

	300	340	450 NOWOŚĆ	350	500	
Otwór zasypu [mm]	1200 x 900	1200 x 900	1400 x 1000	1200 x 900	1400 x 1000	
Objętość zasypu [m ³]	0,85	0,85	1,10	0,85	1,12	
Siła zgniotu [t]	30	40	45	50	50	
Moc silnika [kW/KM]	7,5 / 10	15 / 20	7,5 / 10	22 / 30	15 / 20	22 / 30
Ciśnienie jednost [kg/cm ²]	4,1	5,6	5,7	7	6,25	
Ilość cykli/min.	1,5	3	1,5 - 2	4	2	3
Centrala hydrauliczna [l]	250	400	250	500	400	500
Wydajność [m ³ /h]	50 - 75	90 - 150	50 - 75	125 - 200	80 - 135	150 - 250
Produkcja t/ h dla kartonu	1 - 2	2 - 4	1 - 2,5	3 - 5	2,5	4,5
Wiązanie automatyczne	4 x Ø 3,2	4 x Ø 3,2	4 x Ø 3,2	4 x Ø 3,2	4 x Ø 3,2	
Przekrój kanału beli [mm]	900 x 800	900 x 800	1000 x 800	900 x 800	1000 x 800	
Wymiary beli [mm]	900 x 800 x regulowana dł. 800 - 1400	900 x 800 x regulowana dł. 1000 - 2000	1000 x 800 x regulowana dł. 1000 - 2000	900 x 800 x regulowana dł. 1000 - 2000	1000 x 800 x regulowana dł. 1000 - 2000	
Ciężar beli* [kg] dla kartonu	300	300 - 350	450 - 500	350 - 400	400 - 600	
Całkowite wymiary maszyny [mm] L x l x H	8050 x 1780 x 3450	8050 x 1780 x 3450	6620 x 1780 x 3450	8050 x 1780 x 3450	7700 x 1850 x 3450	
Ciężar pustej maszyny [t]	6,5	7	6,5	7,5	8,5	9

* zależy od typu odpadów i dł. beli

